



Benzínová Elektrocentrála

FH11300TWE



Charakteristika

- Svařovací výkon 35 – 300A.
- Zatěžovatel, souběh 185A – 100%
- Zatěžovatel, souběh 240A – 60%
- Zatěžovatel, souběh 300A – 35%
- Doba provozu při 75% zatížení – 9,2h
- Stabilizace napětí $\pm 4\%$
- Nízká hladina šumu THD < 6 %
- Stupeň ochrany alternátoru – IP23
- Třída izolace alternátoru – H
- Zesílená konstrukce rámu na 38mm

Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	400/230V
Výkon 3f ~ max / jmen.	11,0kVA / 10,0kVA
Jmenovitý proud 3f ~	14,5A
Výkon 1f ~ max / jmen	4,4kW / 4,0kW
Jmenovitý proud 1f ~	17,4A
Motor	Vanguard
Tým motoru	3854
Objem motoru	627cm ³
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	2
Takt	4
Množství oleje	1,7L
Startování	Ruční, Elektrické
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	45L
Spotřeba (při 75% zatížení)	4,9L / hod
Hlučnost Lwa	97 dB(A)
Hmotnost	157kg
Délka	900mm
Šířka	580mm
Výška	800mm

Standartní vybavení

- Zásuvky pro svařovací kabely
- Zásuvka 400V 16A
- Zásuvka 230V 16A
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Tlumič výfuku s adaptérem na výfukovou hadici
- Baterie

Možnost doobjednat příslušenství

- Svařovací kabely 6,8m–50mm **obj. číslo: 14111**
- Svařovací kabely 10m –50mm **obj. číslo: 14114**
- Výfuková hadice **objednací číslo: 15876**
- Počítadlo motohodin **objednací číslo: 23300**
- Transportní set **objednací číslo: 28784**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej **objednací číslo: 16579**

Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU