



Benzínová Elektrocentrála

# FH3001R



## Charakteristika

- Stabilizace napětí  $\pm 2 \%$
- Nízká hladina šumu THD  $< 6 \%$
- Krátkodobý startovací proud 300%
- Třída izolace alternátoru – H
- Stupeň ochrany alternátoru - IP23

## Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	230V
Maximální výkon	2,7kW
Jmenovitý výkon	2,5kW
Jmenovitý proud	10,9A
Motor	Honda
Tým motoru	GX200
Objem motoru	196cm <sup>3</sup>
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	1
Takt	4
Množství oleje	0,6L
Startování	Ruční (tahem)
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	3,1L
Spotřeba (při 75% zatížení)	1,4L / hod
Hlučnost Lwa	96 dB(A)
Hmotnost	38kg
Délka	580mm
Šířka	395mm
Výška	405mm

## Standartní vybavení

- 2x zásuvka 230V 16A
- Ochrana proti přetížení
- Ochrana při nedostatku oleje
- AVR

## Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednáací číslo.č.: 15876**
- Výfukový adaptér **objednáací číslo.: 10117**
- Počítadlo motohodin **objednáací číslo.: 23300**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej ) **Objednáací číslo: 16581**

## Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU