



Benzínová Elektrocentrála

FH6540



Charakteristika

- stabilizace napětí +5 -10 %
- Nízká hladina šumu THD < 4 %
- Krátkodobý startovací proud 300%
- Stupeň ochrany alternátoru – IP54
- Třída izolace alternátoru – H

Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	400/230V
Výkon 3f ~ max / jmen.	5,5kVA / 5,0kVA
Jmenovitý proud 3f ~	7,2A
Výkon 1f ~ max / jmen	3,3kW / 3,0kW
Jmenovitý proud 1f ~	13,0A
Motor	Honda
Tým motoru	GX 270
Objem motoru	270cm ³
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	1
Takt	4
Množství oleje	1,1L
Startování	Ruční (tahem)
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	5,3L
Spotřeba (při 75% zatížení)	2,2L / hod
Hlučnost Lwa	96 dB(A)
Hmotnost	91kg
Délka	745mm
Šířka	530mm
Výška	495mm

Standartní vybavení

- Zásuvka 400V 16A 5P IP67
- Zásuvka 230V 16A IP67
- Zásuvka 230V 16A 3P IP67
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Počítadlo motohodin
- Krytí alternátoru IP54

Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednáací číslo: 15876**
- Vyfukový adaptér **objednáací číslo: 10118**
- Transportní set **objednáací číslo: 24480**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej **objednáací číslo: 16582**

Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU