



Benzínová Elektrocentrála

FV11001CRA



Charakteristika

- Stabilizace napětí $\pm 2\%$
- Nízká hladina šumu THD $< 4\%$
- Krátkodobý startovací proud 300%
- Třída izolace alternátoru – H
- Stupeň ochrany alternátoru – IP23
- Odběr plného jednofázového výkonu přes zásuvku 63 A
- Doba provozu při 75% zatížení – 10,2h
- Odhlučněná kapotáž Lwa 94dB(A)
- Provoz možný i v manuálním režimu bez ATS

Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	230V
Maximální výkon	10,5kW
Jmenovitý výkon	9,5kW
Jmenovitý proud	41,3A
Motor	Vanguard
Tým motoru	3854
Objem motoru	627cm ³
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	2
Takt	4
Množství oleje	1,7L
Startování	Elektrické (klíč)
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	50L
Spotřeba (při 75% zatížení)	4,9L / hod
Hlučnost Lwa	94 dB(A)
Hmotnost	222kg
Délka	1100mm
Šířka	600mm
Výška	830mm

Standardní vybavení

- Zásuvka 230V 16A
- Zásuvka 230V 32A
- Zásuvka 230V 63A
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Tlumič výfuku s adaptérem na výfukovou hadici
- Baterie
- Počítadlo motohodin
- AVR
- Příprava pro ATS panel

Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednáací číslo: 15876**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej) **objednáací číslo: 16579**
- ATS panel **objednáací číslo: 30310**
- Uzamykatelná skříň ovládacího panelu **objednáací číslo: 28750**

Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU